



DESMOCEM®

DESMOCEM® POWDER

DESMOCEM® POWDER es un desmoldeante en polvo para mejorar la retirada de los moldes empleados en pavimentos decorativos de hormigón impreso.



Propiedades

- Especialmente recomendado para el desmoldeado o retirada de moldes para pavimentos y paramentos decorativos de impreso o de hormigón.
- Para obtener envejecidos decorativos.

Datos técnicos

- Colores: Antracita, Blanco, Crema, Gris, Gris Claro, Marrón, Nogal, Noir, Pierre, Rojo, Salmón y Tostado.
- Aspecto: Polvo
- Densidad: $0,5 \pm 0,1 \text{ g/cm}^3$
- Solubilidad de agua: Insoluble

Características

- Polvo desmoldeante a base de sales de ácidos grasos esterificados y pigmentos inorgánicos.
- Insoluble en agua.

Preparación

Producto en polvo, listo al uso.


Rendimiento

Aplicado a la superficie del hormigón impreso:

- 100 g/m² aprox.

Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso.



Aplicación

Espolvorear DESMOCEM® POWDER directamente sobre la superficie a tratar justo antes de colocar el molde. Imprimir ejerciendo cierta presión y desmoldear la pieza empleada.

Aplicar manualmente, a una distancia de 30 ó 40 cm. de separación.

Cubrir toda la superficie, procurando repartirlo uniformemente y evitando dejar capas de mucho espesor o áreas sin cubrir.

La aplicación debe realizarse a temperaturas ambientales y del soporte entre 5°C y 30°C, sin viento excesivo.

Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

Precauciones especiales

Producto no inflamable.

En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. Nunca utilizar disolventes o diluyentes. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.

Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación.
- Uso de mascarilla con absorbente químico
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.
- Guantes de goma.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso. Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentación

Se presenta en cubos de 10 Kg.



DESMOCEM®

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto.

Última edición: Mayo 2023

